

# Strada Asimmetrico

## 225/55R16



Ширина профиля	225
Высота профиля	55
Посадочный диаметр	16
Категория(индекс)	V
Тип рисунка протектора	дорожный асимметричный

## Технические характеристики

Типоразмер	225/55R16
Индексы несущей способности и категории скорости	95 V
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	дорожный асимметричный
Максимальная скорость, км/ч	240
Наружный диаметр, мм.	654 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	233

<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>298 ± 3</b>
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	<b>10.9</b>
<b>Максимально допустимая нагрузка на шину, кг</b>	<b>690</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>2.5</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>7 J</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>ЛБ</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>-</b>
<b>Количество шипов, шт.</b>	<b>-</b>